Hagemeister

Clinker bricks.
Elementally beautiful.



Rostock GT

ArchitektURbrand

NF 240x15x71 mm

Vare nr.:	10013103	Tilgængelighed:	Ejendomsspecifikt udvalg
Format:	Normalformat	Materialekrav:	ca. 48 Enhed/m²
Fuge:	Okker 600	Palleindhold:	2400 Enhed

Vil du gerne vide mere om produktet og bygge på referencer?

Se produktet online

Referencedatabase

For en detaljeret ydeevneerklæring for produktet med samtlige tekniske data skal du se 2. side eller bruge DOP-søgeværktøjet på .

Datablad blev genereret den: 22.11.2026

Hagemeister GmbH & Co. KG
Klinkerwerk und Ausstellungszentrum
Buxtrup 3
48301 Nottuln

Tel.: +49 (2502) 804-0
Fax.: +49 (2502) 7990
E-Mail: info@hagemeister.de
www.hagemeister.de

Declaration of Performance (DoP)

Hagemeister

DoP-Nr.: 10013103-1

Leistungserklärung	Declaration of Performance	Prestatieverklaring	Déclaration des performar
	(1) Produkttype: Klinkerriemchen	(1) Produkttype: Klinkerriemchen	(1) Produit type: Klinkerriemchen
(2) Artikelnummer: 10013103	(2) Articlenumber: 10013103	(2) Artikelnummer: 10013103	(2) Numéro de type: 10013103
(3) Anwendungsbereich: keramische Platten für Wandbekleidung im Innen- und Aussenbereich	(3) Intended use: Ceramic tiles for use as interior and exterior wall cladding	(3) Beoogd gebruik: keramische tegels voor wandbekleding, binnen en buiten	(3) Usage prévus: Carreaux de céramique pour le revêtement de murs à l'intérieur et à l'extérieur
(4) Hersteller/ Manufacturer/ Fabrikant/ Fabricant			Hagemeister GmbH & Co.KG Buxtrup 3 D-48301 Nottuln www.hagemeister.de
System: 4			
Harmonisierte Norm/ Harmonized standard/ Geharmoniseerde norm/ Norme harmonisée : Notifizierte Stelle/ Notified body/ Aangemelde instantie/ Organisme notifié:			EN 14411: 2012

(5) Kennung der Produkte/ Product identification/ Productidentificatie/ Identification du produit: grobkeramische Klinkerriemchen, stranggepresst; gesägt/gespalten/ Heavy clay ceramic brick slips, extruded; sawn/split/ grove keramische metselstenen, geëxtrudeerd; gezaagd/gespletensawn/split/ Bandes de briques de céramique, extrudées ; sciées/fendues

(6) Erklärte Leistung/ Stated product performance/ Vermelde productprestaties/ Performance du produit indiquée

Format/ Format/ Formaat/ Format	NF	mm
Länge/ Length/ Lengte/ Longeur	240	mm
Breite/ Width/ Breedte/ Largeur	23	mm
Höhe/ Hight/ Hoogte/ Hauteur	71	mm

Brandverhalten/ Reaction to fire/ Brandreactie/ Réaction au feu	A 1	
Wasseraufnahme/ Water absorption/ Wateropneming/ Absorption d'eau EN ISO 10545-3 (Kochverfahren/ boiling method/ (kookmethode/ procédé de cuisson)	3 - 6 %	
Gruppe/ Group/ Groep/ Groupe	AII_{a-1}	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) / Durability against freeze-thawe/ Duurzaamheid inzake vriezen en dooien/ Durabilité contre gel-dégel	≥ 100 FTW	

(7) Leistungserklärung/ Declaration of performance/ prestatieverklaring/ déclaration de performance

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.

The perfomance of the above mentioned product corresponds to thet text of the declarated performance. Responsible for the writing of this declaration of performance, in accordance to the regulation (EU) Nr. 305/2011, is only the above stated manufacturer.

De prestatie van de vornooemd product komt overeen met de zin van de vermelde prestaties. Verantwoordelijk voor de uitwerken van dit prestatieverklaring, in overeenkomst met de verordering (EU) Nr. 305/2011, is alleen de vornoemd fabrikant.

La performance de le produit susmentioneé correspond à ça phrase de la performances déclarée. Responsable pour la crèation de ce déclaration de performance, conformèment à règlement (EU) Nr. 305/2011, est uniquement le fabricant spècifiè ci-dessus.

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von/ Signed for and on behalf of the manufacturer/ Ondertekend voor en namens fabrikant/ Signé pour le fabricant et au nom du fabricant

Christian Hagemeister
Geschäftsführer

CE 13	Kontroll-Nr.	10013103-1		
		EN 14411:2012		
	Stck./Pal.	1600		